

# メンテナンスチャート(定期点検項目)

**FOUR STROKE**  
Fuel Injection

### ⑨ オイルフィルタ

200時間/2年

### ⑥ スターターロープ

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑪ タイミングベルト

100時間/6ヵ月

### ③ パイピング

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ① フュエルフィルタ

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ② 高圧フュエルフィルタ

200時間/2年

### ⑤ スパークプラグ

20時間/1ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑩ バルブクリアランス

20時間/1ヵ月 100時間/6ヵ月

⑥ バルブクリアランスドライバ (先端部凹状四角形2面幅3mm)  
⑦ トルクレンチ (先端部10mmレンチ)

### ⑫ エアフィルタ

200時間/2年

### ⑦ ワーニングシステム

50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ②① アノード

50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑧ エンジンオイル

20時間/1ヵ月 100時間/6ヵ月

### ②② アノード

50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ④ フュエルタンク

20時間/1ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑩③ プロペラ

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

### ⑮ 摺動部&回転部、グリスニップル

20時間/1ヵ月 50時間/3ヵ月 100時間/6ヵ月

## 定期点検時期

船外機は定期的に点検整備を行う必要があります。下記表に示した点検時期に、指定の整備を行ってください。  
定期点検は、運転時間数または使用期間(月/年数)のうちの早い方の時期に行います。定期点検や整備については、最寄りの販売店にご相談ください。

点検部品	点検期間			点検事項	備考
	初回20時間 又は 1ヵ月	50時間 又は 3ヵ月	100時間 又は 6ヵ月毎		
燃料系	① フュエルフィルタ	○	○	点検、掃除、交換	
	② 高圧フュエルフィルタ			200時間又は2年毎に交換	カートリッジ交換
	③ パイピング	○	○	点検、掃除、交換	
点火系	④ フュエルタンク	○	○	掃除	
	⑤ スパークプラグ	○	○	火花間隙、カーボン掃除、交換	0.8-0.9 mm
始動系	⑥ スターターロープ	○	○	磨耗	
	⑦ スターターモータ			塩付、バッテリーケーブル	
エンジン系	⑧ エンジンオイル	○	○	交換	
	⑨ オイルフィルタ			200時間又は2年毎に交換	カートリッジ交換
	⑩ バルブクリアランス	○	○	点検、調整	
	⑪ タイミングベルト			点検、交換	
	⑫ エアフィルタ			200時間又は2年毎に交換	ISC用
ロウ系	⑬ プロペラ	○	○	ブレードの曲がり、損傷、磨耗	
	⑭ ギヤオイル	交換		オイル交換又は補充、浸水のチェック	280 mL
	⑮ ウォータポンプ		○	磨耗、亀裂	インペラ交換12ヵ月毎
⑯ パワートリム&チルト	○	○	オイルチェックと補充、マニュアルバルブの作動		
⑰ ワーニングシステム	○	○	機能確認		
⑱ ボルト&ナット	○	○	増締め		
⑲ 摺動部&回転部、グリスニップル	○	○	グリス塗布		
⑳ 外観部品	○	○	腐食		
㉑ アノード		○	腐食、磨耗	交換	

※それぞれの項目の詳細は、各モデルのサービスマニュアルをご参照ください。

Delivering Reliability

**TOHATSU**  
Outboards

No.004-21903-0  
Copyright (C) 2011 Tohatsu Corporation. All rights reserved.